

TTP-300E

Wir präsentieren den neuen
Dobler TTP-300E Thermotransfer-
Desktop-Etikettendrucker.
Der neue Klassenstandard



Auflösung :	300DPI
Druckverfahren :	Thermotransfer & Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit :	50,8; 76,2; 101,6; 127 mm/s
- wählbar -	(2, 3, 4, 5 ips)
Maximale Druckbreite :	106 mm (4,17")
Maximale Drucklänge :	1.016 mm (40")
Maße :	314 mm (L) x 213 mm (B) x 188 mm (H)
	12,36" (L) x 8,39" (B) x 7,40" (H)
Farbbandrollen :	300 m, 25,4 mm Kern (1")
Etikettenrollen :	127 mm (5") Außendurchmesser
Prozessor :	32-bit RISC Hochleistungsprozessor
Speicher :	4 MB Flash Speicher
	8 MB SDRAM
	SD Kartenleser für Speichererweiterung
	bis zu 4 GB
Schnittstellen :	RS-232 (max. 115,200 bps)
	Centronics
	USB 2.0 (full speed mode)
	integrierter interner Ethernetanschluss
Leistung :	Wechselspannungseingang: 100 - 240V Universal Schaltnetzteil
	Gleichspannungsausgang: 24 V bei 3,75A (externer Adapter)
Sensoren :	Transmissiver Sensor für Etikettenlücken, max. 6 mm von Trägermaterialkante
	verstellbarer Sensor für reflektierende Markierung
	Druckkopf geöffnet
	Folieneinde
Interne Schriftarten :	8 alphanumerische Bitmap-Schriften
	1 Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed skalierbare Schrift
	Festeingebaute Monotype® True Type Schrift
Barcode :	1D Barcode
	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave
	2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) Stellen Zusatz, MSI,
	PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14, Code 11
	2D Barcode
	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Schrift-/ Barcode-Rotation :	0°, 90°, 180°, 270°
Materialtyp :	Endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, Kerbe
Materialbreite :	20 ~ 112 mm (0,78" ~ 4,4")
Materialdicke :	0,06 ~ 0,19 mm (2,3 ~ 7,4 mil), max. 150g/m ²
Durchmesser Materialkern :	25,4 ~ 76,2 mm (1" ~ 3")
Etikettenlänge :	min. 10 mm (0,4")
Umgebungsbedingungen :	Betrieb: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F),
	25 ~ 85% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Lagerung: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F),
	10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Sicherheitsvorschriften :	FCC Klasse B, CE Klasse B, C-Tick Klasse B,
	UL, CUL, TÜV/GS, CCC
Zubehör :	Windows Etikettensoftware CD
	Schnellstart-Anleitung
	USB Kabel
	externes Universal Schaltnetzteil mit Netzkabel
	Etikettenrollenhalter, 2 x Fixierplatten, 2 x Kernadapter 38,1 mm (1,5")
	2 Adapter für Folienrollenaufnahme
	Papierkern für Folienaufwicklung
Garantie :	Drucker: 2 Jahre
	Druckkopf: 25 km (1Mio inch
	oder 12 Monate ab Lieferdatum
	Gegendruckwalze: 50 km

