DOBLER

ATP 600

Wir präsentieren den neuen 600 DPI
Thermotransfer-Desktop-Etikettendrucker.

Auflösung :	600DPI
Druckverfahren :	Thermotransfer & Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit :	maximal 101,6mm/s
- wählbar -	(maximal 4 ips)
Maximale Druckbreite :	1086mm (4,17“)
Maximale Drucklänge :	2.540 mm (100“)
Maße :	332 mm (L) x 226 mm (B) x 200 mm (H) 13,07“ (L) x 8,90“ (B) x 7,87“ (H)
Farbbandrollen :	300 m, 25,4 mm Kern (1”), 40 mm - 110 mm breit, Außenbeschichtet
Etikettenrollen :	127 mm (5“) Außendurchmesser
Prozessor :	32-bit RISC Hochleistungsprozessor
Speicher :	128 MB Flash Speicher 128 MB SDRAM Micro-SD Kartenleser für Speichererweiterung bis zu 32 GB
Schnittstellen :	RS-232 (max. 115,200 bps) Ethernet 10/100 Mbps USB 2.0 (full speed mode) USB-Host
Leistung :	Wechselspannungseingang: 100 - 240V Universal Schaltnetzteil Gleichspannungsausgang: 24 V bei 5,4 A (externer Adapter)
Sensoren :	Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (GAP verstellbarer Sensor für reflektierende Markierung Druckkopf geöffnet Folienende, Folienrotation
Interne Schriftarten :	8 alphanumerische Bitmap-Schriften 1 Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed skalierbare Schrift Festeingebaute Monotype® True Type Schrift
Barcode :	• 1D Barcode Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 2D Barcode TLC39, CODABLOCK F, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS Barcode)
Schrift-/ Barcode-Rotation :	0°, 90°, 180°, 270°
Materialtyp :	Endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, Kerbe
Materialbreite :	19 ~ 112 mm (0,75“ ~ 4,4“)
Materialdicke :	0,055 ~0,254 mm (2,17 ~10 mil), max. 150g/m2
Durchmesser Materialkern :	25,4 ~ 38,1 mm (1“ ~ 2“) 76,2 mm mit externem Abwickler
Etikettenlänge :	min. 3 mm (0,12“)
Umgebungsbedingungen :	Betrieb: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F), 25 ~ 85% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Lagerung: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Sicherheitsvorschriften :	FCC Klasse B, CE Klasse B, RCM, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC, BIS, EAC, ENERGY STAR®
Zubehör :	Windows Etikettensoftware CD Schnellstart-Anleitung USB Kabel externes Universal Schaltnetzteil mit Netzkabel
Garantie :	Drucker: 2 Jahre Druckkopf: 25 km (1 Mio inch) oder 12 Monate ab Lieferdatum Gegendruckwalze: 50 km (2 Mio inch) oder 12 Monate ab Lieferdatum

Vergleich Druckqualität:

Dobler GmbH * Robert-Koch-Straße 46-48 * 70563 Stuttgart
Telefon: 0711-787807-0 * Telefax: 0711-787807-20
E-Mail: info@kennzeichnungen.de * Internet: www.kennzeichnungen.de